

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**Produktnavn:** FABRIC DYE VELVET BLACK - 200 G**Lagernummer:** DYE 12**Synonymer:** TEINTURE POUR TEXTILES (F, B); TEXTIELVERF (NL, B);
TEKSTILFARVE (DK); TEXTILFÄRG (S); FARGESTOFF (N); TEKSTILIVÄRI (FIN);
TINTURA PER TESSUTI (I); TINTE PARA TEJIDOS (E);**Identifikation af virksomheden:** SPOTLESS PUNCH UK LTD

Suite B, Knowles House

Cromwell Road

Redhill

Surrey

RH1 1RT

UK

Tel: +44 (0)1737 742 000

Fax: +44 (0)1737 769607

Email: dylonint@dylon.co.uk

2. FAREIDENTIFIKATION**Vigtigste farer:** Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer åndedrætsorganerne og huden.**3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**

- Indholdsstoffer:**
- C.I. REACTIVE BLACK 5 15-30%
-
- EINECS: 241-164-5 CAS: 17095-24-8
-
- [Sens.] R42/43; [-] R52/53

- NATRIUMCARBONAT 50-70%
EINECS: 207-838-8 CAS: 497-19-8
[Xi] R36
- DINATRIUMMETASILICAT 5-15%
EINECS: 229-912-9 CAS: 6834-92-0
[C] R34; [Xi] R37
- SILICIC ACID, SODIUM SALT 15-30%
EINECS: 215-687-4 CAS: 1344-09-8
[Xi] R41; [Xi] R37/38

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)**Hudkontakt:** Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.**Ojenkontakt:** Alvorlig smerte kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.**Indtagelse:** Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Kvalme og mavepine kan forekomme.

Indånding: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet. Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Fjern omgående alt forurenede tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten straks drikke 1/2 liter vand. Søg læge.

Indånding: Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. Søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Egnede brandslukningsapparater skal bruges på den omgivende brænde.

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding.

Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Undgå at skabe støv.

Miljøbeskyttelsesforanstaltning: Må ikke udledes i afløb eller vandløb.

Rensning: Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde. Vask udslipstedet med store mængder vand.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Behandling: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Undgå at der dannes eller spredes støv i luften.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.

Beskyttelse af hænder: Handsker modstandsdygtige overfor baser. Nitril engangshandsker. Gummihandsker.

Ojenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.

Hudbeskyttelse: Beskyttelsestøj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstand: Pulver

Farve: Mørk grå

Lugt: Meget svag lugt

Oploselighed i vand: Yderst opløseligt

pH: 11.3 (10 g/l)

10. STABILITET OG REAKTIVITET**Stabilitet:** Stabilt under normale forhold.**Materialer, der skal undgås:** Stærke oxiderende præparater. Stærke syrer. Aluminium.**Farlige nedbrydningsprod:** Udsender giftig røg ved forbrænding.**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER****Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5
ORL RAT LD50 > 2000 mg/kg

- NATRIUMCARBONAT
ORL MUS LD50 6600 mg/kg
ORL RAT LD50 4090 mg/kg
SCU MUS LD50 2210 mg/kg
- DINATRIUMMETASILICAT
ORL MUS LD50 770 mg/kg
ORL RAT LD50 1153 mg/kg

Chronic toxicity: Kan give allergi ved indånding. Kan give allergi ved kontakt med huden.**Routes of exposure:** Se SDB, afsnit 4.**12. MILJØOPLYSNINGER****Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5
FISH GOLDEN ORFE 96H LC50 10 - 100 mg/l**Persistens og nedbrydelighed:** Ingen data tilgængelige.**Bioakkumulationspotentiale:** Ikke potentiale for bioakkumulation.**Andre negative virkninger:** Minimal økotoksicitet.**13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE****Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.**14. TRANSPORTOPLYSNINGER****ADR / RID****UN-nr:** Ikke farligt gods.**IMDG / IMO****UN-nr:** Ikke farligt gods.**IATA / ICAO****UN-nummer:** Ikke farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler: Sundhedsskadelig.



Risikosætninger: R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

Sikkerhedssætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S22: Undgå indånding af støv.

S24: Undgå kontakt med huden.

S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S37/39: Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller / ansigtsskærm under arbejdet.

S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S63: Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

Indholdsstoffer: C.I. REACTIVE BLACK 5; SODIUM CARBONATE; DISODIUM METASILICATE; SILICIC ACID, SODIUM SALT

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Andre informationer: Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) 1907/2006.

Risikosætninger i afsnit 3: R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R36: Irriterer øjnene.

R34: Ætsningsfare.

R37: Irriterer åndedrætsorganerne.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.