



**SIKKERHEDSDATABLAD**  
DYLON WASH & DYE NAVY

Side 1

Dato: 16/11/2006

Version:

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

**Produktnavn:** DYLON WASH & DYE NAVY

**Lagernummer:** DSF 02

**Anvendelse / beskr. af produktet:** 400 g.

**Identifikation af virksomheden:** Dylon International Ltd  
Worsley Bridge Road  
Lower Sydenham  
London  
SE26 5HD  
UK  
Tel: (+44) 020 8663 4801  
Fax: (+44) 020 8658 6735

### 2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

**Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5 5-15%  
EINECS: 241-164-5 CAS: 17095-24-8  
[Sens.] R42/43; [-] R52/53

- SODIUM CARBONATE 15-30%  
EINECS: 207-838-8 CAS: 497-19-8  
[Xi] R36
- DISODIUM METASILICATE 1-5%  
EINECS: 229-912-9 CAS: 6834-92-0  
[C] R34; [Xi] R37

### 3. FAREIDENTIFIKATION

**Vigtigste farer:** Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Irriterer øjnene.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

**Hudkontakt:** Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.

**Ojenkontakt:** Irritation og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.

**Indtagelse:** Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Kvalme og mavepine kan forekomme.

**Indånding:** Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet. Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

**Hudkontakt:** Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

**Ojenkontakt:** Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten straks drikke 1/2 liter vand. Søg læge.

[forts...]

**Indånding:** Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. Søg læge.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

**Brandslukningsmidler:** Egnede brandslukningsapparater skal bruges på den omgivende brænde.

**Farer ved udsættelse:** Kan brandbare brandfarlige / eksplosive støv-luftblandinger dannes. Udsender giftig røg ved forbrænding.

**Beskyttelse af brandmænd:** Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

**Individuelle forholdsregler:** Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Undgå at skabe støv.

**Miljøbeskyttelsesforanstaltning:** Må ikke udledes i afløb eller vandløb.

**Rensning:** Absorberes i tør jord eller tørt sand. Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde. Vask udslipstedet med store mængder vand.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

**Behandling:** Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Undgå at der dannes eller spredes støv i luften.

**Opbevaringsbetingelser:** Opbevares på et køligt sted med god ventilation.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

**Tekniske forholdsregler:** Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.

**Beskyttelse af hænder:** Handsker modstandsdygtige overfor baser. PVC engangshandsker.

**Ojenbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.

**Hudbeskyttelse:** Beskyttelsestøj.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

**Tilstand:** Pulver

**Farve:** Mørk blå

**Oploselighed i vand:** Yderst opløseligt

**pH:** 10.9 (10 g/l)

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**Stabilitet:** Stabilt under normale forhold.

**Betingelser, der skal undgås:** Fugtighed. Fugtig luft.

**Materialer, der skal undgås:** Syrer.

**Farlige nedbrydningsprodukter:** Udsender giftig røg ved forbrænding. Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5  
ORL RAT LD50 > 2000 mg/kg

- SODIUM CARBONATE  
ORL MUS LD50 6600 mg/kg  
ORL RAT LD50 4090 mg/kg  
SCU MUS LD50 2210 mg/kg
- DISODIUM METASILICATE  
ORL MUS LD50 770 mg/kg  
ORL RAT LD50 1153 mg/kg

**Chronic toxicity:** Kan give allergi ved indånding. Kan give allergi ved kontakt med huden.

**Routes of exposure:** Se SDB, afsnit 4.

**12. MILJØOPLYSNINGER**

**Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5  
FISH GOLDEN ORFE 96H LC50 10 - 100 mg/l

**Persistens og nedbrydelighed:** Ingen data tilgængelige.

**Bioakkumulationspotentiale:** Ingen data tilgængelige.

**Andre negative virkninger:** Minimal økotoksicitet.

**13. BORTSKAFFELSE**

**Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER****ADR / RID**

**UN-nr:** -

**Betegnelse på forsendelsen:** IKKE FARLIGT GODS I FORHOLD TIL TRANSPORTFORESKRIFTERNE.

**IMDG / IMO**

**UN-nr:** -

**IATA / ICAO**

**UN-nummer:** -

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**Faresymboler:** Sundhedsskadelig.



**Risikosætninger:** R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

R36: Irriterer øjnene.

**Sikkerhedssætninger:** S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S22: Undgå indånding af støv.

S24: Undgå kontakt med huden.

S37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S63: Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

**Bemærk:** Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Andre informationer:** Sikkerhedsdatablad i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF.

---

Dette produkt indeholder bl.a.:

Under 5% anioniske overfladeaktive stoffer. Parfume.

**Risikosætninger i afsnit 2:** R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R36: Irriterer øjnene.

R34: Ætsningsfare.

R37: Irriterer åndedrætsorganerne.

**Ansvarsfraskrivelse:** Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.