

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP

Udgave 4.0

Trykdato 02.09.2020

Revisionsdato / gyldig fra 01.09.2020

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn : RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP

PR-nr. : 4025732

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Hånddesinfektion

Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser, der advares imod.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Brenntag Nordic A/S  
Borupvang 5 B  
DK 2750 Ballerup

Telefon : +45 43 29 28 00

Telefax : +45 43 29 27 00

E-mail adresse : SDS.DK@brenntag-nordic.com

Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +45 82 12 12 12 til Giftlinien, Bispebjerg Hospital

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008


FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008			
Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Faresætninger
Brandfarlige væsker	Kategori 2	---	H225
Øjenirritation	Kategori 2	---	H319

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP****Vigtigste skadelige virkninger**

Menneskers sundhed	:	Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på centralnervesystemet. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Fysiske og kemiske farer	:	Brandfarlig. Ved opvarmning kan der udvikles brændbare dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft., Skal lagres som brandfarlig væske.
Potentielle miljømæssige virkninger	:	Ifølge tilgængelige data er dette produkt ikke skadelig for miljøet.

**2.2. Mærkningselementer****Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008**

Faresymboler	:	
Signalord	:	Fare
Faresætninger	:	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger	:	
Forebyggelse	:	P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Reaktion	:	P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering:**

- ethanol
- propan-2-ol

**2.3. Andre farer**

Resultater af PBT og vPvB bedømmelser står i sektion 12.5.  
Indeholder organiske opløsningsmidler.

## RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

Farlige komponenter	Koncentration (%)	Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	
		Fareklasse / Farekategori	Faresætninger
<b>ethanol</b>			
Indeks-Nr. : 603-002-00-5	>= 50 - < 70	Flam. Liq.2	H225
CAS-Nr. : 64-17-5		Eye Irrit.2	H319
EF-Nr. : 200-578-6			
EU REACH- : 01-2119457610-43-xxxx			
Reg.nr.			
<b>propan-2-ol</b>			
Indeks-Nr. : 603-117-00-0	>= 3 - < 10	Flam. Liq.2	H225
CAS-Nr. : 67-63-0		Eye Irrit.2	H319
EF-Nr. : 200-661-7		STOT SE3	H336
EU REACH- : 01-2119457558-25-xxxx			
Reg.nr.			

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

#### Ikke farligt indholdsstof

Kemisk betegnelse	Identifikationsnummer	Koncentration (%)
Glycerin	CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5	1

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hvis det indåndes	: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer.
I tilfælde af hudkontakt	: Produktet er beregnet til kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår, skyl med vand. Anvend hudcreme bagefter. Søg læge ved vedvarende symptomer.
I tilfælde af øjenkontakt	: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 5 minutter. Fjern kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende symptomer.
Ved indtagelse.	: Skyl munden. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

Symptomer : Se punkt 11 for mere detaljeret information om  
helbredseffekter og symptomer.

Effekter : Se punkt 11 for mere detaljeret information om  
helbredseffekter og symptomer.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandling : Behandles symptomatisk.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Vandtåge, skum, pulver eller kuldioxid.  
Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brændbar væske. Dampene er tungere end luft og kan  
spredes langs gulve. Brand kan medføre udvikling af:  
Carbonoxider

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Bær  
passende sikkerhedsheldragt (hel beskyttelsesdragt)  
Yderligere råd : Ingen yderligere information er tilgængelig.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : For personlig beskyttelse se punkt 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden. I  
tilfælde af større spild, kontakt retningsstjenesten. Ved større  
udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Stop udstrømningen/lækagen hvis det kan ske uden risiko.  
Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det  
i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Overfladen af spildet kan tildækkes  
for at mindske afdampning og dermed brandfaren.

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP****6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Se punkt 13 for information om affaldshåndtering.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Holdes væk fra åben ild (Rygning forbudt). Holdes væk fra varme og antændelseskilder.

Hygiejniske foranstaltninger : Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lager og beholdere : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted. Opbevares adskilt fra uforenelige stoffer. Se punkt 10. Oplagring skal følge bestemmelserne for brandfarlige væsker: Klasse I-2.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Yderligere information om opbevaringsforhold : Må ikke udsættes for varme. Holdes væk fra direkte sollys. Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted.

Anvisninger ved samlagring : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Uforenelig med oxidationsmidler.

**7.3. Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser : Ingen information tilgængelig.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre**

<b>Komponent:</b>	<b>ethanol</b>	<b>CAS-Nr. 64-17-5</b>
-------------------	----------------	------------------------

<b>Andre arbejdsrelaterede grænseværdier</b>
--

Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi:  
1.000 ppm, 1.900 mg/m<sup>3</sup>

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

<b>Komponent:</b>	<b>propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr. 67-63-0</b>
-------------------	--------------------	------------------------

**Andre arbejdsrelaterede grænseværdier**

Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi:  
200 ppm, 490 mg/m<sup>3</sup>

**8.2. Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Brug tilstrækkelig ventilation eller tekniske foranstaltninger ved processer ved høj temperatur for at forhindre at personer udsættes for dampe.

Eksponeringen mindskes primært ved valg af arbejdsmetode og tekniske foranstaltninger.

**Personlige værnemidler***Åndedrætsværn*

Anbefaling : Egned åndedrætsbeskyttelse  
Anbefalet filter type:A

*Beskyttelse af hænder*

Anbefaling : Gælder for håndtering over længere perioder eller af store mængder.  
Den præcise gennemtrængningstid kan fås fra beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres.  
Vælg korrekt beskyttelseshandske, for eksempel:

Materiale : butylgummi

*Beskyttelse af øjne*

Anbefaling : Sikkerhedsbriller med sideskærme

*Beskyttelse af hud og krop*

Anbefaling : Arbejdstøj.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Generelle anvisninger : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

Form	: væske
Farve	: farveløs
Lugt	: opløsningsmiddel
Lugttærskel	: ingen data tilgængelige
pH-værdi	: ingen data tilgængelige
Frysepunkt	: ingen data tilgængelige
Kogepunkt	: ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: < 21 °C
Fordampningshastighed	: ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	: ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	: ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	: ingen data tilgængelige
Damptryk	: ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: ingen data tilgængelige
Massefylde	: ca. 0,86 g/cm <sup>3</sup>
Vandopløselighed	: blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: ingen data tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	: ingen data tilgængelige
Termisk spaltning	: ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: ingen data tilgængelige
Eksplosionsfare	: ingen data tilgængelige
Oxiderende egenskaber	: Ingen kendte.

**9.2. Andre oplysninger**

Ingen yderligere information er tilgængelig.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Anbefaling : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP****10.2. Kemisk stabilitet**

Anbefaling : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.  
Termisk spaltning : ingen data tilgængelige

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige nedbrydningsprodukter : Brand kan medføre udvikling af: Carbonoxider

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Data for produktet****Akut toksicitet****Oralt**

Forårsager smerte i mund og svælg, kvalme, opkastning, svimmelhed, hovedpine og risiko for bevidstløshed.

**Indånding**

Kan forårsage smerte i næse og hals, kvalme, svimmelhed, hovedpine, nedsat reaktionsevne og ved høje koncentrationer bevidstløshed.

**Hud**

For denne blanding er der ingen tilgængelige data. Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

**Irritation****Hud**

Resultat : Affedter huden  
Længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation.

**Øjne**



**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

Resultat : Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Sensibilisering**

Resultat : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

**CMR-virkninger**
**CMR egenskaber**

Carcinogenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Mutagenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Reproduktionstoksicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

**Specifik målorgantoksicitet**
**Engangspåvirkning**

Bemærkninger : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

**Gentagen påvirkning**

Bemærkninger : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

**Andre toksikologiske egenskaber**
**Toksicitet ved gentagen dosering**

ingen data tilgængelige

**Aspirationsfare**

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation,

**Yderligere oplysninger**

Erfaringer med human eksponering : Indeholder organiske opløsningsmidler. Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på centralnervesystemet.,

**Komponent:** ethanol CAS-Nr. 64-17-5

**Akut toksicitet**
**Oralt**

LD50 : 10470 mg/kg (Rotte, han og hun) (OECD test guideline 401)  
Forårsager smerte i mund og svælg, kvalme, opkastning, svimmelhed, hovedpine og risiko for bevidstløshed.

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP****Indånding**

|| LC50 : 51 mg/l (Rotte; 4 h; damp) (OECD test guideline 403)  
Kan forårsage smerte i næse og hals, kvalme, svimmelhed, hovedpine, nedsat reaktionsevne og ved høje koncentrationer bevidstløshed.

**Hud**

|| LD50 : > 2000 mg/kg (Kanin) (OECD test guideline 402)

**Sensibilisering**

|| Resultat : ikke allergifremkaldende (Marsvin) (Maksimeringstest)  
ikke allergifremkaldende (Mus) (OECD test guideline 429)  
ikke allergifremkaldende (Indånding; Rotte)

**CMR-virkninger****CMR egenskaber**

|| Carcinogenicitet : Dyreforsøg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger.  
|| Mutagenicitet : In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger  
In vivo undersøgelser viste ikke mutagene virkninger  
|| Fosterbeskadigelse : Opfattes ikke som teratogent  
|| Reproduktionstoksicitet : Anses ikke for at være reproduktionstoxisk.

**Komponent: propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0**

**Akut toksicitet****Oralt**

|| LD50 : 5840 mg/kg (Rotte) (OECD test guideline 401)  
Forårsager smerte i mund og svælg, kvalme, opkastning, svimmelhed, hovedpine og risiko for bevidstløshed.

**Indånding**

|| LC50 : > 25 mg/l (Rotte; 6 h; damp) (OECD test guideline 403)

**Hud**

|| LD50 : 13900 mg/kg (Kanin) (OECD test guideline 402)

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

<b>Komponent:</b>	<b>ethanol</b>	<b>CAS-Nr. 64-17-5</b>
-------------------	----------------	------------------------

**Akut toksicitet****Fisk**

LC50	:	15.300 mg/l (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse); 96 h) (Gennemstrømningstest; US-EPA)
LC50	:	11.200 mg/l (Salmo gairdneri; 24 h) (Gennemstrømningstest; US-EPA)
LC50	:	13.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h) (OECD test guideline 203)

**Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr**

EC50	:	858 mg/l (Artemia salina; 24 h) (OECD TG 202)Havvand
EC50	:	12.340 mg/l (Daphnia magna (Stor dafnie); 48 h) (ASTM E 729-80)Ferskvand
LC50	:	5.012 mg/l (Ceriodaphnia dubia (vand flue); 48 h) (Statisk test; ASTM E 729-80)Ferskvand

**alger**

EC50	:	275 mg/l (Chlorella vulgaris (ferskvandalger); 72 h) (Statisk test; End point DA: Vækstrate; OECD TG 201)Ferskvand
EC10	:	11,5 mg/l (Chlorella vulgaris (ferskvandalger); 72 h) (Statisk test; OECD TG 201)

**Bakterier**

EC50	:	5800 mg/l (Paramecium caudatum; 4 h) (Statisk test; Ingen retningslinier fulgt)
------	---	---

<b>Komponent:</b>	<b>propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr. 67-63-0</b>
-------------------	--------------------	------------------------

**Akut toksicitet****Fisk**

LC50	:	9.640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (Gennemstrømningstest; OECD test guideline 203)
------	---	--

**Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr**

LC50	:	9.714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (Statisk test; OECD TG 202)
------	---	--

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**


---

**alger**


---

EC50 : > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h)  
 LOEC : 1000 mg/l (alger; 8 d)

---

**Bakterier**


---

EC50 : > 100 mg/l (Bakterier) Ingen skadelig effekt

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**
**Data for produktet**
**Persistens og nedbrydelighed**
**Biologisk nedbrydelighed**

Resultat : Forventes at være bionedbrydeligt

**Komponent:** **ethanol** **CAS-Nr. 64-17-5**

**Persistens og nedbrydelighed**
**Persistens**

Resultat : (Relateret til: Vand) ikke signifikant hydrolyse

**Biologisk nedbrydelighed**

Resultat : 97 % (aerob; aktivt slam; Relateret til: CO<sub>2</sub>-dannelse (% af den teoretiske værdi).; Eksponeringstid: 28 d)(OECD TG 301 B)Let bionedbrydeligt.

**Komponent:** **propan-2-ol** **CAS-Nr. 67-63-0**

**Persistens og nedbrydelighed**
**Persistens**

Resultat : Transformation på grund af hydrolyse forventes at være ubetydelig.  
 Transformation på grund af fotolyse forventes at være ubetydelig.

**Biologisk nedbrydelighed**

Resultat : 53 % (aerob; Husholdningsspildevand; Relateret til: O<sub>2</sub> forbrug; Eksponeringstid: 5 d)(Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.5.)Let bionedbrydeligt.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

<b>Komponent:</b>	<b>ethanol</b>	<b>CAS-Nr. 64-17-5</b>
-------------------	----------------	------------------------

**Bioakkumulering**

Resultat : log Pow -0,35 (24 °C; pH-værdi 7,4) (OECD test guideline 107)  
: BCF: 0,66; Bioophober ikke.

<b>Komponent:</b>	<b>propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr. 67-63-0</b>
-------------------	--------------------	------------------------

**Bioakkumulering**

Resultat : log Pow 0,05  
: Anses ikke for at være bioakkumulerbar.

**12.4. Mobilitet i jord**
**Data for produktet**
**Mobilitet**

Resultat : Produktet er vandopløseligt.

<b>Komponent:</b>	<b>ethanol</b>	<b>CAS-Nr. 64-17-5</b>
-------------------	----------------	------------------------

**Mobilitet**

Vand : Produktet er vandopløseligt.  
Luft : Produktet fordampes hurtigt.  
Jord : Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

<b>Komponent:</b>	<b>propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr. 67-63-0</b>
-------------------	--------------------	------------------------

**Mobilitet**

Vand : Produktet er vandopløseligt.  
Jord : Mobil i jord.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

<b>Komponent:</b>	<b>ethanol</b>	<b>CAS-Nr. 64-17-5</b>
-------------------	----------------	------------------------

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).

<b>Komponent:</b>	<b>propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr. 67-63-0</b>
-------------------	--------------------	------------------------

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

## RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP

Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).

### 12.6. Andre negative virkninger

#### Data for produktet

#### Yderligere økotoxikologisk information

Resultat : Produktet er mobilt i vandmiljø.  
Produktet fordamper hurtigt.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

- Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb.
- Forurenede emballage : Tøm emballagen grundigt. Emballagen kan genbruges efter omhyggelig og korrekt rengøring. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder. Risiko for eksplosion.
- Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer

|| 1170

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|| ADR : ETHANOLOPLØSNING  
|| RID : ETHANOLOPLØSNING  
|| IMDG : ETHANOL SOLUTION

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|| ADR-Klasse : 3  
(Faresedler; Klassifikationskode;  
Farenummer; Tunnelrestriktions-kode)

|| 3; F1; 33; (D/E)

|| RID-Klasse : 3  
(Faresedler; Klassifikationskode;  
Farenummer)

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

IMDG-Klasse (Faresedler; EMS)	3; F1; 33 : 3 3; F-E, S-D
----------------------------------	---------------------------------

**14.4. Emballage gruppe**

ADR	: II
RID	: II
IMDG	: II

**14.5. Miljøfarer**

Miljøskadelig i henhold til ADR	: nej
Miljøskadelig i henhold til RID	: nej
Marine Pollutant i henhold til IMDG-kode	: nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke relevant.

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden**

IMDG : Ikke relevant.

**Yderligere information om transport**

Farligt gods emballeret i begrænsede mængder: Indvendig emballage med et maksimalt volumen på 1L og den samlede bruttovægt af emballagen ikke overstiger 30 kg kan sendes som begrænsede mængder.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Data for produktet**

EU. REACH Bilag XVII, : Punkt nr: , 3  
Begrænsninger  
vedrørende fremstilling,  
markedsføring og  
anvendelse af visse  
farlige stoffer, kemiske  
produkter og artikler.  
(Forordning  
1907/2006/EF)

Punkt nr: , 40

**Komponent:****ethanol****CAS-Nr. 64-17-5**

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

EU. REACH Bilag XVII, : Punkt nr: , 3; Opført på listen  
Begrænsninger  
vedrørende fremstilling,  
markedsføring og  
anvendelse af visse  
farlige stoffer, kemiske  
produkter og artikler.  
(Forordning  
1907/2006/EF)

Punkt nr: , 40; Opført på listen

EU. Forordning No : EC nummer: , 200-578-6; Opført på listen  
1451/2007 [Biocider],  
Annex I, OJ (L 325)

**Komponent: propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0**

EU. REACH Bilag XVII, : Punkt nr: , 3; Opført på listen  
Begrænsninger  
vedrørende fremstilling,  
markedsføring og  
anvendelse af visse  
farlige stoffer, kemiske  
produkter og artikler.  
(Forordning  
1907/2006/EF)

Punkt nr: , 40; Opført på listen

EU. Forordning No : EC nummer: , 200-661-7; Opført på listen  
1451/2007 [Biocider],  
Annex I, OJ (L 325)

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

ingen data tilgængelige

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Forkortelser og akronymer**

UVCB  
stoffer af ukendt eller vPvB



**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

variabel sammensætning,  
komplekse  
reaktionsprodukter eller  
biologiske materialer  
meget persistent og  
meget bioakkumulerende

<b>BCF</b>	biokoncentrationsfaktor
<b>BOD</b>	biokemisk iltforbrug
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CLP</b>	klassificering, mærkning og emballering
<b>CMR</b>	kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk
<b>COD</b>	kemisk iltforbrug
<b>DNEL</b>	afledt nuleffektniveau
<b>EINECS</b>	den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer
<b>ELINCS</b>	den europæiske liste over anmeldte stoffer
<b>GHS</b>	globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
<b>LC50</b>	median lethal concentration
<b>LOAEC</b>	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
<b>LOAEL</b>	Lowest Observed Adverse Effect Level
<b>LOEL</b>	laveste koncentration med observeret effekt
<b>NLP</b>	No-Longer Polymer
<b>NOAEC</b>	No Observed Adverse Effect Concentration
<b>NOAEL</b>	No Observed Adverse Effect Level
<b>NOEC</b>	nuleffekt-koncentration
<b>NOEL</b>	No Observed Effect Level
<b>OECD</b>	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
<b>OEL</b>	grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
<b>PBT</b>	persistent, bioakkumulerende og toksisk
<b>REACH Auth. Nr.</b>	REACH - Autorisationsnummer
<b>REACH AuthAppC. Nr.</b>	REACH Høringsnummer på ansøgning om autorisation
<b>PNEC</b>	beregnet nuleffekt-koncentration
<b>STOT</b>	specifik målorgantoksicitet
<b>SVHC</b>	særligt problematisk stof

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder : Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad.

Metoder til produktklassificering : Klassificeringen for sundheds-, fysiske og kemiske samt miljøfarer er bestemt ud fra en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvor de er tilgængelige.

Information om uddannelse : Medarbejderne skal regelmæssigt trænes i sikker håndtering af produkterne baseret på informationerne givet i sikkerhedsdatabladet og de lokale forhold på arbejdspladsen.

**RODALON® HÅNDSPRIT / 12 X 500 ML BP**

National lovgivning for uddannelse af medarbejderes håndtering af farlige materialer skal overholdes.

|| Angiver opdateret afsnit.

Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten.